



**RUSTFRI SPESIAL PRODUKSJON AS**

www.rsp-as.no

## **Funksjon, drift og vedlikehold (FDV)**

### **Generelt:**

RSP's produkter har utførelse i rustfritt (Aisi 304) eller syrefast (Aisi 316) stål.

Produktene er en kombinasjon av sveisede konstruksjoner og knekte plater med tykkelse fra 1,25 til 2,0mm.

### **Utskiftbare deler til standardprodukter (tilgjengelig på lager)**

- Glideskinner for kummer
- Silkurver, kuleventiler og avløpsdeler til kummer
- Avfallsnedkast Ø200mm
- Bestikknedkast 300 x 155mm
- Veggfester for 25mm, 30mm & 40mm firkantør
- Håndtak til rustfrie dører
- Justerbare føtter til 25mm , 30mm & 40mm firkantør
- Trinser Ø50mm og Ø125mm, med og uten brems
- Rustfrie 1/1 GN bakker, 150mm & 100mm

### **Produkter med egen FDV:**

- Hydrauliske benker
- Bekken og oppbevaringsskap

### **Vedlikehold:**

- Syreholdige væsker og klor må ikke få være i kontakt med platen over lengere tid, da dette kan føre til misfarging og etseskader, sølvpudder etterlater flekker som ikke kan fjernes, unngå bruk av dette. ALDRI bruk stålull eller skurepulver da dette riper overflaten, stålull etterlater seg i tillegg små partikler som kan føre til rustdannelse over tid.
- Overflaten bør rengjøres daglig med mikrofiberklut eller lignende sammen med såpevann, skylles så og tørkes av. Vann som blir liggende for lenge kan etterlate seg kalkflekker om det får tørke inn, la derfor aldri vann eller andre væsker få tørke inn.
- Flekker og misfarging skyldes ytre påvirkninger og har ingenting med kvaliteten på produktet å gjøre. Påvirkning fra diverse væsker som får ligge over tid vil føre til misfarging, for eksempel: melk, vann, blod og fruktsafter.